

高温用小型圧力変換器

<PHF-S-S3>

ストレートコネクタ



<PHF-S-S5>

L型コネクタ



特徴

- 重量20 g (ケーブルを除く) の小型軽量タイプ
- ネジ部を希望サイズに合わせて変更可能
対応サイズ (M8~M12) の間であればUNF・管用も可
- 高い耐環境性能

PHF-S-S5のここがすごい!

L型コネクタを採用し
360° 自由な向きで接続可能!
狭小部への取り付けが楽になり
断線防止にも繋がる!



油圧計測イメージ

小型、耐環境性能を活かし
狭小部や視認性が悪い箇所への
取り付けが可能

計測しない時にはケーブルだけ
取り外すという選択もできるため
高い利便性を確保



製品仕様

定格容量	2, 5, 10, 20 MP
定格出力	1.5 ~ 2.0 mV/V
温度補償範囲	-40 ~ 150 °C
耐衝撃性	75 G 11 ms
耐振性	15 G 5 ~ 500 Hz
保護等級	IP45

} = 耐環境性能

お問い合わせはお近くの弊社営業所まで

- 札幌営業所
TEL.011-642-8877 FAX.011-642-8866
- 東北営業所
TEL.022-771-6355 FAX.022-371-7130
- 宇都宮営業所
TEL.028-634-7521 FAX.028-634-7522
- 北関東営業所
TEL.048-527-0710 FAX.048-527-0712
- 筑波営業所
TEL.029-852-1891 FAX.029-852-1893
- 東京営業所
TEL.03-5226-3551 FAX.03-5226-3570
- 多摩営業所
TEL.042-489-7226 FAX.042-489-8399
- 厚木営業所
TEL.046-296-5660 FAX.046-295-1344
- 豊田営業所
TEL.0565-37-8600 FAX.0565-37-7335

- 名古屋営業所 営業課
TEL.052-774-8111 FAX.052-774-8100
中部エンジニアリング課(インフラ営業部)
- 大阪営業所 営業課
TEL.06-6315-6761 FAX.06-6315-1949
関西エンジニアリング課(インフラ営業部)
- 明石営業所
TEL.078-917-5181 FAX.078-913-2048
- 広島営業所
TEL.082-293-8850 FAX.082-293-8770
- 福岡営業所
TEL.092-411-6744 FAX.092-411-4266
- 海外営業部
TEL.042-489-7220 FAX.042-488-1122
- インフラ営業部
TEL.03-5226-3565 FAX.03-5226-3569

